

Eksempel på vilkår ved etablering af vandhuller og søer

1. Søen skal udgraves således at den får en maksimal vanddybde på 150 cm. Samtidig skal 2/3 af søen være højst 30 - 40 cm dyb.
2. Søen skal anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5.
3. Søen skal tilpasses landskabsformerne og bør så vidt muligt anlægges med et varieret forløb.
4. Søen skal anlægges uden øer.
5. Der må ikke laves forbindelse mellem sø og vandløb, heller ikke via dræn.
6. Det opgravede materiale skal udplaneres **uden for** naturtypen området og således at der ikke fremkommer volde eller lignende.
7. Ved kørsel med gravemaskiner skal der benyttes madrasser for at undgå varige spor i naturtypen.
8. En eventuel midlertidig deponering ved søen med henblik på afdrypning af materialet må kun finde sted hvis det udtrykkelig er aftalt.
9. Der må ikke foretages nogen form for terrænændringer uden for det tilladte udgravningsareal.
10. Der må ikke udsættes fisk eller ænder. Der må heller ikke opstilles andehuse, fasangårde eller nogen form for hegn bortset fra kreaturhegn.
11. Der må ikke udlægges foder i eller ved søen eller i området. Søen må heller ikke kalkes eller lignende.
12. Der må ikke foretages sprøjtning eller gødskning indenfor en afstand af 10 meter fra søen.
13. Eventuel beplantning ved søen begrænses til dens nordside og skal sammensættes af danske træarter og buske.