

[Tilbage](#) | [Frem](#)

## BELYSNINGSKRAV PÅ LOKALVEJE

I belysningsplanen skelnes der mellem lokalveje i bymiljøer og lokalveje i land- og sommerhusområder. Lokalveje i land- og sommerhusområder skal generelt ikke belyses.

### Belysningskrav for lokalveje

Følgende belysningskrav er givet for vejstrækninger kategoriserede som lokalveje i byer:

- Belysningsklasse E1 - E2
- Områder med særlige hensyn / nedsat hastighed (ved skoler o.lign) belysningsklasse LE4
- Lysfarve 2800 - 3000 K
- Farvegengivelse minimum Ra 80.
- Lyspunktshøjde maks 5 meter.
- Armaturer placeres ensidigt langs kørebanen (Hvis der kun er bebyggelse/beplantning på den ene side af vejen, placeres belysningen med ryggen mod bebyggelse/beplantning).
- Optik: Asymmetrisk lysfordeling på tværs af vejbanen.
- Armaturet skal være fuldt afskærmet mod himmelrummet.

### Belysningskrav for fodgængere og cykelister

Følgende belysningskrav er givet for armaturer til supplerende belysning for gående og/eller cyklister:

- Belysningsklasse E2
- Rundstrålende eller spejloptik
- Afskærmningsklasse G4 - G6, og fuldt afskærmet mod himmelrummet
- Lyspunktshøjde 1 - 4 meter
- Farvetemperatur maks. 3000K
- Farvegengivelse minimum Ra. 80



Egevej, Halsinge



Ramsager/Bakkeager, Græstød



Østergade, Gilleleje

